

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		5A病区						
1	030501012001	信息交换管理主机	1. 名称:信息交换管理主机 2. 功能: (1). 与医护主机搭配使用, 内置电源模块 (2). 可给模数主机、病房门口机、分机以及外接设备等设备供电 (3). 主机托管: 支持将本主机所管理的设备托管给其他主机 3. 供电:直插市电 4. 安装方式:桌面或壁挂 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030501013001	护士站医护主机	1. 名称:护士站医护主机 2. 功能: (1). 采用10.2英寸触摸显示屏, 内含模数转换模块, 1080P高清视频, 护士站桌面式安装。 (2). 可视对讲: 支持全双工高清可视对讲, 含免提和手柄两种对讲方式。(3). 主机托管: 支持将本主机所管理的设备托管给其它主机。(4). 呼叫转移: 支持将呼叫信息转移到其他主机上, 并支持分时段转移。(5). 广播播放: 支持对所有终端设备全区、分区、定时广播、广播喊话、消防广播(需另购消防矩阵)。(6). SIP电话接入: 支持标准SIP通讯协议, 可接入SIP电话系统。(7). 现场处理: 开启“等待处理”功能时, 护士须到该病床处按键取消该状态。(8). 病区门开锁: 支持病区门锁开闭, 并能与探访人可视对讲, 实现门禁管理。(9). 语音播报: 支持多种方式语音播报护理级别: 支持自定义护理级别设置。(10). 音量调节: 支持白天和夜晚终端设备的播报音量、通话音量设置。(11). 夜晚模式: 支持夜晚模式, 自定义设置夜间分机关屏休眠时间。(12). 在线检测: 支持实时	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			检测设备在线状态。 （13）.录音录像： 支持录音录像（另购32GB录音录像模块），可本地或服务器查看。（14）.接口多样：支持报警输出、报警输入、录音输出、音源输入等硬件接口。（15）.可管理90个终端设备。 3. 供电方式:管理主机供电 4. 安装方式:桌面安装 5. 布线方式:局域网传输 6. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表					
3	030502004001	病床分机	1. 名称:病床分机 2. 功能:呼叫/解除： 支持呼叫护士站主机与解除呼叫。 呼叫代接：在门口机进入护理状态下，支持接听分机呼叫信息，并双向对讲。 接口多样：支持外接输液报警器、防水按钮（需另购按钮接线盒）、门灯。 3. 供电方式:管理主机供电 4. 安装方式:壁挂安装 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	个	56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 4 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030502004002	卫生间分机	1. 名称:卫生间分机 2. 防水设计, 三芯总线、在线编码方式 3. 功能: 功能:报警/解除: 可拉线或按键报警, 可解除报警。 防水功能: 可防卫生间的水珠和水雾。 报警提示: 按钮报警环形指示灯亮伴有报警提示声, 提示正在报警中。 4. 供电方式:管理主机供电 5. 安装方式:壁挂式安装在病房的卫生间内, 可供患者紧急情况下报警。 6. 连线方式:每个按钮与病房门口机间是一条三芯总线连接。 7. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	个	36			
5	030412006006	门灯	1. 名称:门灯 2. 功能:状态提醒:可自定义颜色以区分呼叫等级、输液报警、卫生间报警、进入护理等状态。 3. 安装方式:病房门口壁挂式安装 4. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	套	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 5 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030507014001	双面点阵显示屏	1. 名称:双面点阵显示屏 2. 类别:铝合金边框，双面单行十汉字滚动显示 3. 功能:信息显示：支持显示病床呼叫、洗手间报警、输液报警、护理增援、进入护理状态等信息。 4. 通讯方式:RS485两种通讯方式。 5. 安装方式:吊装在病区走廊 6. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	2			
7	030411001006	配管	1. 名称:线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配	m	80.65			
8	030411002011	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:宽25mm 4. 安装方式:明配	m	20			
9	030411002012	线槽	1. 名称:地面线槽 2. 规格:底宽5cm	m	5			
10	030411004021	配线	1. 型号、规格:RVVP 3*1.5mm ² 2. 配线部位:管内配线	m	171.5			
11	030411004022	配线	1. 型号、规格:RVVP 3*1.0mm ² 2. 配线部位:管内配线	m	467.4			
12	030411004023	配线	1. 型号、规格:RVV 3*1.5mm ² 2. 配线部位:管内配线	m	42.75			
13	030411004024	配线	1. 型号、规格:RVVP 2*1.0mm ² 2. 配线部位:管内配线	m	56.95			
14	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装	个	53			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 6 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		5B病区						
15	030501012028	信息交换管理主机	1. 名称:信息交换管理主机 2. 功能: (1) . 与医护主机搭配使用, 内置电源模块 (2) . 可给模数主机、病房门口机、分机以及外接设备等设备供电 (3) . 主机托管: 支持将本主机所管理的设备托管给其他主机 3. 供电:直插市电 4. 安装方式:桌面或壁挂 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 7 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030501013006	护士站医护主机	1. 名称:护士站医护主机 2. 功能: (1). 采用10.2英寸触摸显示屏, 内含模数转换模块, 1080P高清视频, 护士站桌面式安装。 (2). 可视对讲: 支持全双工高清可视对讲, 含免提和手柄两种对讲方式。(3). 主机托管: 支持将本主机所管理的设备托管给其它主机。(4). 呼叫转移: 支持将呼叫信息转移到其他主机上, 并支持分时段转移。(5). 广播播放: 支持对所有终端设备全区、分区、定时广播、广播喊话、消防广播(需另购消防矩阵)。(6). SIP电话接入: 支持标准SIP通讯协议, 可接入SIP电话系统。(7). 现场处理: 开启“等待处理”功能时, 护士须到该病床处按键取消该状态。(8). 病区门开锁: 支持病区门锁开闭, 并能与探访人可视对讲, 实现门禁管理。(9). 语音播报: 支持多种方式语音播报护理级别: 支持自定义护理级别设置。(10). 音量调节: 支持白天和夜晚终端设备的播报音量、通话音量设置。(11). 夜晚模式: 支持夜晚模式, 自定义设置夜间分机关屏休眠时间。(12). 在线检测: 支持实时	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 8 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			检测设备在线状态。 （13）.录音录像： 支持录音录像（另购32GB录音录像模块），可本地或服务器查看。（14）.接口多样：支持报警输出、报警输入、录音输出、音源输入等硬件接口。（15）.可管理90个终端设备。 3. 供电方式:管理主机供电 4. 安装方式:桌面安装 5. 布线方式:局域网传输 6. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表					
17	030502004011	病床分机	1. 名称:病床分机 2. 功能:呼叫/解除： 支持呼叫护士站主机与解除呼叫。 呼叫代接：在门口机进入护理状态下，支持接听分机呼叫信息，并双向对讲。 接口多样：支持外接输液报警器、防水按钮（需另购按钮接线盒）、门灯。 3. 供电方式:管理主机供电 4. 安装方式:壁挂安装 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	个	44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 9 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030502004012	卫生间分机	1. 名称:卫生间分机 2. 防水设计, 三芯总线、在线编码方式 3. 功能:功能:报警/解除: 可拉线或按键报警, 可解除报警。防水功能: 可防卫生间的水珠和水雾。报警提示: 按钮报警环形指示灯亮伴有报警提示声, 提示正在报警中。 4. 供电方式:管理主机供电 5. 安装方式:壁挂式安装在病房的卫生间内, 可供患者紧急情况下报警。 6. 连线方式:每个按钮与病房门口机间是一条三芯总线连接。 7. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	个	38			
19	030412006015	门灯	1. 名称:门灯 2. 功能:状态提醒:可自定义颜色以区分呼叫等级、输液报警、卫生间报警、进入护理等状态。 3. 安装方式:病房门口壁挂式安装 4. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	套	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 10 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030507014006	双面点阵显示屏	1. 名称:双面点阵显示屏 2. 类别:铝合金边框，双面单行十汉字滚动显示 3. 功能:信息显示：支持显示病床呼叫、洗手间报警、输液报警、护理增援、进入护理状态等信息。 4. 通讯方式:RS485两种通讯方式。 5. 安装方式:吊装在病区走廊 6. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	2			
21	030411001015	配管	1. 名称:线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配	m	74.5			
22	030411002029	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:宽25mm 4. 安装方式:明配	m	20			
23	030411002030	线槽	1. 名称:地面线槽 2. 规格:底宽5cm	m	5			
24	030411004057	配线	1. 型号、规格:RVVP 3*1.5mm ² 2. 配线部位:管内配线	m	151.47			
25	030411004058	配线	1. 型号、规格:RVVP 3*1.0mm ² 2. 配线部位:管内配线	m	448.35			
26	030411004059	配线	1. 型号、规格:RVV 3*1.5mm ² 2. 配线部位:管内配线	m	36.01			
27	030411004060	配线	1. 型号、规格:RVVP 2*1.0mm ² 2. 配线部位:管内配线	m	52.6			
28	030411006015	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装	个	50			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 11 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		7A病区						
29	030501012029	信息交换管理主机	1. 名称:信息交换管理主机 2. 功能: (1). 与医护主机搭配使用, 内置电源模块 (2). 可给模数主机、病房门口机、分机以及外接设备等设备供电 (3). 主机托管: 支持将本主机所管理的设备托管给其他主机 3. 供电:直插市电 4. 安装方式:桌面或壁挂 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 12 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030501013007	护士站医护主机	1. 名称:护士站医护主机 2. 功能: (1). 采用10.2英寸触摸显示屏, 内含模数转换模块, 1080P高清视频, 护士站桌面式安装。 (2). 可视对讲: 支持全双工高清可视对讲, 含免提和手柄两种对讲方式。(3). 主机托管: 支持将本主机所管理的设备托管给其它主机。(4). 呼叫转移: 支持将呼叫信息转移到其他主机上, 并支持分时段转移。(5). 广播播放: 支持对所有终端设备全区、分区、定时广播、广播喊话、消防广播(需另购消防矩阵)。(6). SIP电话接入: 支持标准SIP通讯协议, 可接入SIP电话系统。(7). 现场处理: 开启“等待处理”功能时, 护士须到该病床处按键取消该状态。(8). 病区门开锁: 支持病区门锁开闭, 并能与探访人可视对讲, 实现门禁管理。(9). 语音播报: 支持多种方式语音播报护理级别: 支持自定义护理级别设置。(10). 音量调节: 支持白天和夜晚终端设备的播报音量、通话音量设置。(11). 夜晚模式: 支持夜晚模式, 自定义设置夜间分机关屏休眠时间。(12). 在线检测: 支持实时	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 13 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			检测设备在线状态。 （13）.录音录像： 支持录音录像（另购32GB录音录像模块），可本地或服务器查看。（14）.接口多样：支持报警输出、报警输入、录音输出、音源输入等硬件接口。（15）.可管理90个终端设备。 3. 供电方式:管理主机供电 4. 安装方式:桌面安装 5. 布线方式:局域网传输 6. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表					
31	030502004013	病床分机	1. 名称:病床分机 2. 功能:呼叫/解除:支持呼叫护士站主机与解除呼叫。 呼叫代接：在门口机进入护理状态下，支持接听分机呼叫信息，并双向对讲。 接口多样：支持外接输液报警器、防水按钮（需另购按钮接线盒）、门灯。 3. 供电方式:管理主机供电 4. 安装方式:壁挂安装 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	个	56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程第 14 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030502004014	卫生间分机	1. 名称:卫生间分机 2. 防水设计, 三芯总线、在线编码方式 3. 功能:功能:报警/解除: 可拉线或按键报警, 可解除报警。防水功能: 可防卫生间的水珠和水雾。报警提示: 按钮报警环形指示灯亮伴有报警提示声, 提示正在报警中。 4. 供电方式:管理主机供电 5. 安装方式:壁挂式安装在病房的卫生间内, 可供患者紧急情况下报警。 6. 连线方式:每个按钮与病房门口机间是一条三芯总线连接。 7. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	个	38			
33	030412006016	门灯	1. 名称:门灯 2. 功能:状态提醒:可自定义颜色以区分呼叫等级、输液报警、卫生间报警、进入护理等状态。 3. 安装方式:病房门口壁挂式安装 4. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	套	19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 15 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030507014007	双面点阵显示屏	1. 名称:双面点阵显示屏 2. 类别:铝合金边框，双面单行十汉字滚动显示 3. 功能:信息显示：支持显示病床呼叫、洗手间报警、输液报警、护理增援、进入护理状态等信息。 4. 通讯方式:RS485两种通讯方式。 5. 安装方式:吊装在病区走廊 6. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	2			
35	030411001016	配管	1. 名称:线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配	m	84.55			
36	030411002031	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:宽25mm 4. 安装方式:明配	m	20			
37	030411002032	线槽	1. 名称:地面线槽 2. 规格:底宽5cm	m	5			
38	030411004061	配线	1. 型号、规格:RVVP 3*1.5mm ² 2. 配线部位:管内配线	m	164.41			
39	030411004062	配线	1. 型号、规格:RVVP 3*1.0mm ² 2. 配线部位:管内配线	m	468.15			
40	030411004063	配线	1. 型号、规格:RVV 3*1.5mm ² 2. 配线部位:管内配线	m	32.98			
41	030411004064	配线	1. 型号、规格:RVVP 2*1.0mm ² 2. 配线部位:管内配线	m	57.82			
42	030411006016	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装	个	56			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 16 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		8A病区						
43	030501012030	信息交换管理主机	1. 名称:信息交换管理主机 2. 功能: (1). 与医护主机搭配使用, 内置电源模块 (2). 可给模数主机、病房门口机、分机以及外接设备等设备供电 (3). 主机托管: 支持将本主机所管理的设备托管给其他主机 3. 供电:直插市电 4. 安装方式:桌面或壁挂 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 17 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030501013008	护士站医护主机	1. 名称:护士站医护主机 2. 功能: (1). 采用10.2英寸触摸显示屏, 内含模数转换模块, 1080P高清视频, 护士站桌面式安装。 (2). 可视对讲: 支持全双工高清可视对讲, 含免提和手柄两种对讲方式。(3). 主机托管: 支持将本主机所管理的设备托管给其它主机。(4). 呼叫转移: 支持将呼叫信息转移到其他主机上, 并支持分时段转移。(5). 广播播放: 支持对所有终端设备全区、分区、定时广播、广播喊话、消防广播(需另购消防矩阵)。(6). SIP电话接入: 支持标准SIP通讯协议, 可接入SIP电话系统。(7). 现场处理: 开启“等待处理”功能时, 护士须到该病床处按键取消该状态。(8). 病区门开锁: 支持病区门锁开闭, 并能与探访人可视对讲, 实现门禁管理。(9). 语音播报: 支持多种方式语音播报护理级别: 支持自定义护理级别设置。(10). 音量调节: 支持白天和夜晚终端设备的播报音量、通话音量设置。(11). 夜晚模式: 支持夜晚模式, 自定义设置夜间分机关屏休眠时间。(12). 在线检测: 支持实时	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 18 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			检测设备在线状态。 （13）.录音录像： 支持录音录像（另购32GB录音录像模块），可本地或服务器查看。（14）.接口多样：支持报警输出、报警输入、录音输出、音源输入等硬件接口。（15）.可管理90个终端设备。 3. 供电方式:管理主机供电 4. 安装方式:桌面安装 5. 布线方式:局域网传输 6. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表					
45	030502004015	病床分机	1. 名称:病床分机 2. 功能:呼叫/解除:支持呼叫护士站主机与解除呼叫。 呼叫代接:在门口机进入护理状态下，支持接听分机呼叫信息，并双向对讲。 接口多样:支持外接输液报警器、防水按钮（需另购按钮接线盒）、门灯。 3. 供电方式:管理主机供电 4. 安装方式:壁挂安装 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	个	52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 19 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030502004016	卫生间分机	1. 名称:卫生间分机 2. 防水设计, 三芯总线、在线编码方式 3. 功能:功能:报警/解除:可拉线或按键报警,可解除报警。防水功能:可防卫生间的水珠和水雾。报警提示:按钮报警环形指示灯亮伴有报警提示声,提示正在报警中。 4. 供电方式:管理主机供电 5. 安装方式:壁挂式安装在病房的卫生间内,可供患者紧急情况下报警。 6. 连线方式:每个按钮与病房门口机间是一条三芯总线连接。 7. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	个	38			
47	030412006017	门灯	1. 名称:门灯 2. 功能:状态提醒:可自定义颜色以区分呼叫等级、输液报警、卫生间报警、进入护理等状态。 3. 安装方式:病房门口壁挂式安装 4. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	套	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 20 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030507014008	双面点阵显示屏	1. 名称:双面点阵显示屏 2. 类别:铝合金边框，双面单行十汉字滚动显示 3. 功能:信息显示：支持显示病床呼叫、洗手间报警、输液报警、护理增援、进入护理状态等信息。 4. 通讯方式:RS485两种通讯方式。 5. 安装方式:吊装在病区走廊 6. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	2			
49	030411001017	配管	1. 名称:线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配	m	80.13			
50	030411002033	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:宽25mm 4. 安装方式:明配	m	20			
51	030411002034	线槽	1. 名称:地面线槽 2. 规格:底宽5cm	m	5			
52	030411004065	配线	1. 型号、规格:RVVP 3*1.5mm ² 2. 配线部位:管内配线	m	171.43			
53	030411004066	配线	1. 型号、规格:RVVP 3*1.0mm ² 2. 配线部位:管内配线	m	458.85			
54	030411004067	配线	1. 型号、规格:RVV 3*1.5mm ² 2. 配线部位:管内配线	m	33.25			
55	030411004068	配线	1. 型号、规格:RVVP 2*1.0mm ² 2. 配线部位:管内配线	m	56.85			
56	030411006017	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装	个	53			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 21 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		10B病区						
57	030501012031	信息交换管理主机	1. 名称:信息交换管理主机 2. 功能: (1). 与医护主机搭配使用, 内置电源模块 (2). 可给模数主机、病房门口机、分机以及外接设备等设备供电 (3). 主机托管: 支持将本主机所管理的设备托管给其他主机 3. 供电:直插市电 4. 安装方式:桌面或壁挂 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 22 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030501013009	护士站医护主机	1. 名称:护士站医护主机 2. 功能: (1). 采用10.2英寸触摸显示屏, 内含模数转换模块, 1080P高清视频, 护士站桌面式安装。 (2). 可视对讲: 支持全双工高清可视对讲, 含免提和手柄两种对讲方式。(3). 主机托管: 支持将本主机所管理的设备托管给其它主机。(4). 呼叫转移: 支持将呼叫信息转移到其他主机上, 并支持分时段转移。(5). 广播播放: 支持对所有终端设备全区、分区、定时广播、广播喊话、消防广播(需另购消防矩阵)。(6). SIP电话接入: 支持标准SIP通讯协议, 可接入SIP电话系统。(7). 现场处理: 开启“等待处理”功能时, 护士须到该病床处按键取消该状态。(8). 病区门开锁: 支持病区门锁开闭, 并能与探访人可视对讲, 实现门禁管理。(9). 语音播报: 支持多种方式语音播报护理级别: 支持自定义护理级别设置。(10). 音量调节: 支持白天和夜晚终端设备的播报音量、通话音量设置。(11). 夜晚模式: 支持夜晚模式, 自定义设置夜间分机关屏休眠时间。(12). 在线检测: 支持实时	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 23 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			检测设备在线状态。 （13）.录音录像： 支持录音录像（另购32GB录音录像模块），可本地或服务器查看。（14）.接口多样：支持报警输出、报警输入、录音输出、音源输入等硬件接口。（15）.可管理90个终端设备。 3. 供电方式:管理主机供电 4. 安装方式:桌面安装 5. 布线方式:局域网传输 6. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表					
59	030502004017	病床分机	1. 名称:病床分机 2. 功能:呼叫/解除:支持呼叫护士站主机与解除呼叫。 呼叫代接：在门口机进入护理状态下，支持接听分机呼叫信息，并双向对讲。 接口多样：支持外接输液报警器、防水按钮（需另购按钮接线盒）、门灯。 3. 供电方式:管理主机供电 4. 安装方式:壁挂安装 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	个	52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 24 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030502004018	卫生间分机	1. 名称:卫生间分机 2. 防水设计, 三芯总线、在线编码方式 3. 功能:功能:报警/解除: 可拉线或按键报警, 可解除报警。防水功能: 可防卫生间的水珠和水雾。报警提示: 按钮报警环形指示灯亮伴有报警提示声, 提示正在报警中。 4. 供电方式:管理主机供电 5. 安装方式:壁挂式安装在病房的卫生间内, 可供患者紧急情况下报警。 6. 连线方式:每个按钮与病房门口机间是一条三芯总线连接。 7. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	个	36			
61	030412006018	门灯	1. 名称:门灯 2. 功能:状态提醒:可自定义颜色以区分呼叫等级、输液报警、卫生间报警、进入护理等状态。 3. 安装方式:病房门口壁挂式安装 4. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	套	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 25 页 共 26 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030507014009	双面点阵显示屏	1. 名称:双面点阵显示屏 2. 类别:铝合金边框，双面单行十汉字滚动显示 3. 功能:信息显示：支持显示病床呼叫、洗手间报警、输液报警、护理增援、进入护理状态等信息。 4. 通讯方式:RS485两种通讯方式。 5. 安装方式:吊装在病区走廊 6. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	2			
63	030411001018	配管	1. 名称:线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配	m	74.5			
64	030411002035	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:宽25mm 4. 安装方式:明配	m	20			
65	030411002036	线槽	1. 名称:地面线槽 2. 规格:底宽5cm	m	5			
66	030411004069	配线	1. 型号、规格:RVVP 3*1.5mm ² 2. 配线部位:管内配线	m	154.07			
67	030411004070	配线	1. 型号、规格:RVVP 3*1.0mm ² 2. 配线部位:管内配线	m	447			
68	030411004071	配线	1. 型号、规格:RVV 3*1.5mm ² 2. 配线部位:管内配线	m	36.01			
69	030411004072	配线	1. 型号、规格:RVVP 2*1.0mm ² 2. 配线部位:管内配线	m	52.6			
70	030411006018	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装	个	50			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 26 页 共 26 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	930908001001	信息交换主机拆除	1. 名称:信息交换主机拆除 2. 拆除方式:保护性拆除 3. 拆除后由甲方运至指定地点统一回收处理	台	5			
2	930908001002	护士站医护主机拆除	1. 名称:护士站医护主机拆除 2. 拆除方式:保护性拆除 3. 拆除后由甲方运至指定地点统一回收处理	台	5			
3	930908001003	病床分机拆除	1. 名称:病床分机拆除 2. 拆除方式:保护性拆除 3. 拆除后由甲方运至指定地点统一回收处理	台	260			
4	930908001004	卫生间分机拆除	1. 名称:卫生间分机拆除 2. 拆除方式:保护性拆除 3. 拆除后由甲方运至指定地点统一回收处理	台	186			
5	930908001005	双面点阵显示屏拆除	1. 名称:双面点阵显示屏拆除 2. 拆除方式:保护性拆除 3. 拆除后由甲方运至指定地点统一回收处理	台	10			
6	930211023001	门灯拆除	1. 名称:门灯拆除 2. 拆除方式:保护性拆除 3. 拆除后由甲方运至指定地点统一回收处理	套	91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	930210008001	配线拆除	1. 名称:导线拆除 2. 导线型号、材质、规格:RVVP 3*1.5mm ² 3. 保护性拆除 4. 拆除后由甲方运至指定地点统一回收处理	m	812.88			
8	930210008002	配线拆除	1. 名称:导线拆除 2. 导线型号、材质、规格:RVVP 3*1.0mm ² 3. 保护性拆除 4. 拆除后由甲方运至指定地点统一回收处理	m	2289.75			
9	930210008003	配线拆除	1. 名称:导线拆除 2. 导线型号、材质、规格:RVV 3*1.5mm ² 3. 保护性拆除 4. 拆除后由甲方运至指定地点统一回收处理	m	181			
10	930210008004	配线拆除	1. 名称:导线拆除 2. 导线型号、材质、规格:RVVP 2*1.0mm ² 3. 保护性拆除 4. 拆除后由甲方运至指定地点统一回收处理	m	276.82			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。